



Bord-/benkeplatene må oljes før de tas i bruk!

For noen dager siden ble dine bord-/benkeplater oljet på fabrikken. Vi påførte da olje med den fargen dere ønsket. Etter denne behandlingen må platene herde noen dager før det siste toppstrøket med klar olje kan påføres. Når platene nå er ferdig montert hos deg er de klare for det siste beskyttende toppstrøket med transparent (fargeløs) olje.

Prosedyren du skal følge nå, er nøyaktig den samme som når du senere skal vedlikeholde platene (én gang i året). Derfor er det like greit å lære seg denne jobben først som sist! Dette toppstrøket, og jevnlig vedlikeholdsolje senere, vil gi deg en lettstelt og motstandsdyktig bord-/benkeplate. Det er svært enkelt og tar bare noen minutter. Benytt den medsendte oljen, det er tilstrekkelig for første behandling. Olje for senere vedlikehold, se vår anbefaling nedenfor.

Slik oljer du bord-/benkeplaten:

1. Dekk til gulvet med gamle aviser e.l. i tilfelle søl.
2. Bruk den lille sandpapirlignende pusseputen som ligger i esken. Stryk denne lett langs med platen for å åpne porene i treverket. Puss hele tiden i treets lengderetning.
3. Fjern pussestøvet med en støvsuger, og tørk deretter over med en fuktig fille.
4. Når platen er helt tørr og støvfri kan du starte oljingen.
5. Rist oljeflasken godt før du åpner og tøm noen striper med olje direkte på platen. Bruk den lille svampen og fordel oljen jevnt utover hele platen. Jobb hele tiden i treets retning, ikke på tvers av platen. Ta også med kantene både på langsiden og i endene.
6. La platen «bade» i olje. Påfør mer på områder som du ser trekker mye olje.
7. Etter ca 15 minutters «oljebad» er platen mettet. Tørk av all overflødig olje. Bruk medsendt fille eller et gammelt håndkle.
8. Bord-/benkeplaten er nå ferdigbehandlet.
9. Vent til dagen etter før dere tar platen i bruk. Unngå bruk av vann, såpe eller andre væsker på platene første uken. Dette fordi det er hardvoks i oljen som trenger en ukes herding.

Olje for senere vedlikehold:

Som en generell regel bør bord-/benkeplaten oljes én gang i året, ellers etter behov. For fremtidig etterbehandling anbefaler vi **Osmo Topoil 3058 klar (fargeløs)**. Denne oljen selges i 0,5l emballasje og selges hos de fleste fargehandlere og byggevareutsalg.

Nyttig å vite!

Unngå å sette våte glass, jerngryter, blykkbokser eller andre gjenstander i ubehandlet jern/blykk direkte på bord-/benkeplaten, det kan gi svarte ringer, flekker og misfarging på platen. Samme gjelder varme kjeler. Skulle dere likevel ved et uhell få ringer eller misfarging se www.kistefosmobler.no for råd/tips.



**KISTEFOS
MØBLER**

Rosteinvegen 6, 2870 Dokka
Tlf 61 11 29 30
post@kistefosmobler.no
kistefosmobler.no



Viktig! Filler/svamp eller annet som er brukt under behandlingen må straks destrueres. Inneholder tørkede oljer, fare for selvantennelse. Brennes opp eller fuktes med vann og legges i en brannsikker container/beholder.